

RIMORCHIO AGRICOLO A TRE ASSI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE Q.LI 200



TIPO: ONG 200/R1/75 o ONG 200/R1/75H

DIMENSIONI: m. 7.50x2.50 **PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 200

TARA: Kg 7100

PISTONE: n. 1 6 sfilate x lung 2945 x Ø 190 (art. 4062S)

n. 1 4 sfilate x lung 1700 x Ø 170 (art. 4046S)

OPPURE

TIPO: ONG 200/R1 o ONG 200/R1H

DIMENSIONI: m. 6.50x2.50 **PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 200

TARA: Kg 5550

PISTONE: n. 1 5 sfilate x lung 1950 x Ø 190 (art. 50079)

RALLA: Ø 1000xh90 (art. 20179)

BALESTRE PARABOLICHE: n. 4 fogli 100x19

ASSALI: n. 2 sez. quadro 90x90 fori 10 lungo 1800 freno 400x80 (art. F90L2382)

n. 1 sterz. sez. quadro 120x120 fori 10 lungo 2100 freno 400x80 (HB2B1L0151)

POMPA D'OLIO per robaltabile PD 60 S AL (art. 010PD060L0S)

OCCHIONE: MG DGM RA 1324 20t V 2.5 tipo F3 (art. 271) oppure MG DGM RA 1322 20t V 0 tipo F1 (art. 269)

FRENATURA IDRAULICA: cilindri C1 e C2 Balugani , serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F))
giunto faster (art. 09.01205)

oppure **PNEUMATICA:** valvola d'aria Knorr AC560AA (art. D.01.02), n. 2 cilindri 75x100 su asse sterz. (art.24000)
n. 4 cilindri 80x100 su assi fissi (art. 28000), serbatoio d'aria da 65LT(art. JF.65.D360), freno di
stazionamento volante(art. L.14.02), giunto con spirale(art. KT.SP.08), rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

PNEUMATICI: 385/55 R 19,5	s-s-s	385/55 R 22,5	s-s-s	425/65 R 22,5	s-s-s
385/65 R 19,5	s-s-s	385/65 R 22,5	s-s-s	445/65 R 22,5	s-s-s
445/45 R 19,5	s-s-s	600/50 R 22,5	s-s-s	560/60 R22,5	s-s-s
(1 e 2 asse) 305/70 R19,5 (3 asse) 385/65 R 19,5		d-d-s	(1 e 2 asse) 315/80 R22,5 (3 asse) 385/65 R 22,5		d-d-s
(1 e 2 asse) 275/70 R22,5 (3 asse) 385/65 R 19,5		d-d-s	(1 e 2 asse) 315/70 R22,5 (3 asse) 385/55 R 22,5		d-d-s