

## RIMORCHIO AGRICOLO A DUE ASSI PIANALE CON PEDANE POSTERIORI Q.LI 120



### TIPO: ONG 12/75 PA o PH

DIMENSIONI: m. 7.50x2.50

PORTATA COMPLESSIVA: q.li 120

TARA: Kg 3150

### TIPO: ONG 12/72 PA o PH

DIMENSIONI: m. 7.20x2.50

PORTATA COMPLESSIVA: q.li 120

TARA: Kg 3050

RALLA: Ø 1000xh90 (art. 20179)

**BALESTRE PARABOLICHE: 1° e 2° asse** n. 4 fogli 80x20 corda 960 **oppure**  
1° e 2° asse n. 8 fogli 70x10 corda 900 più balestrino n. 5 fogli 70x10 corda 650

**ASSALI:** n. 2 assi sez. quadro 90x90 fori 8 lungo 1780 freno 300x90 (art. F90K0951)

**OCCHIONE:** DGM RA 1321 12t V0 tipo F (art.268.1) **oppure** DGM RA 1322 20t V0 tipo F1 (art. 269) **oppure**  
DGM RA 1323 14t V2 tipo F2(art. 270.2)

**FRENATURA IDRAULICA:** cilindri C1 e C2 Balugani , serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F) giunto faster (art. 09.01205) oppure **FRENATURA PNEUMATICA:** valvola d'aria Knorr AC560AA (art. D.01.02), cilindri 80x100 su ogni asse fisso (art. 28000), serbatoio d'aria da 55LT(art. JF.55.D360), freno di stazionamento volantino(art. L.14.02), giunto con spirale(art. KT.SP.08), rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

|                    |               |    |               |    |               |    |
|--------------------|---------------|----|---------------|----|---------------|----|
| <b>PNEUMATICI:</b> | 7.50-15 PR 16 | dd | 205/75 R17,5  | dd | 215/75 R 17,5 | dd |
|                    | 225/75 R17,5  | dd | 235/75 R 17,5 | dd | 435/50 R 19,5 | ss |
|                    | 445/45 R 19,5 | ss |               |    |               |    |