

RIMORCHIO AGRICOLO A TRE ASSI RAVVICINATI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE Q.LI 200



TIPO: ONG 20 BCRT-A o ONG 20 BCRT-H

DIMENSIONI: m. 7.50x2.55

PORTATA COMPLESSIVA: q.li 200

TARA: Kg 8550

TIMONE: mm. 2560 o 2860

PISTONE: n. 1 6 sfilate x lung 2945 x Ø 190 (art. 4062S)

n. 1 4 sfilate x lung 1700 x Ø 170 (art. 4046S)

BALESTRE PARABOLICHE: n. 4 fogli 80x20 corda mm 1000

ASSALI: 1° e 3° asse sterzate oppure fisso sez. quadro 90x90 fori 10 lungo 1800 freno 400x80

2° asse fisso sez. quadro 90x90 fori 10 lungo 1800 freno 400x80 (art.)

OCCHIONE: MG DGM RA 1324 20t V 2.5 tipo F3 (art. 271)

FRENATURA IDRAULICA: cilindri C1 e C2 Balugani , serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F) giunto faster (art. 09.01205)

oppure **PNEUMATICA:** valvola d'aria Knorr AC560AA (art. D.01.02), cilindri 75x100 su asse sterz. (art.24000), cilindri 80x100 su assi fissi (art. 28000), serbatoio d'aria da 65LT(art. JF.65.D360), freno di stazionamento volante(art. L.14.02), giunto con spirale(art. KT.SP.08), rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

PNEUMATICI:	385/65 R 22,5	sss	385/55 R 22,5	sss	425/65 R 22	sss
	445/65 R 22,5	sss	500/60 R 22,5	sss	550/60 R 22,5	sss
	560/60 R 22,5	sss	600/50 R 22,5	sss	385/55 R 19,5	sss
	435/50 R 19,5	sss	445/45 R 19,5	sss	215/75 R 17,5	ddd
	245/70 R 17,5	ddd	265/70 R 19,5	ddd	285/70 R 19,5	ddd
	305/70 R 19,5	ddd	275/70 R 22,5	ddd	315/80 R 22,5	ddd

1 e 2 asse 315/80 R 22,5	3 asse 385/65 R 22,5	dds	1 e 2 asse 315/70 R 22,5	3 asse 385/55 R 22,5	dds
--------------------------	----------------------	-----	--------------------------	----------------------	-----

1 e 2 asse 305/70 R 19,5	3 asse 385/55 R 19,5	dds	1 e 2 asse 275/70 R 22,5	3 asse 385/65 R 19,5	dds
--------------------------	----------------------	-----	--------------------------	----------------------	-----