

# RIMORCHIO AGRICOLO A DUE ASSI CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE Q.LI 140



**TIPO: ONG 14/50 CR oppure ONG 14/50 CRH**

**DIMENSIONI:** m. 5.00x2.55 o 2.40      **PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 140      **TARA:** Kg 3530  
**PISTONE:** n. 1 4 sfilate x lung 1500 x Ø 152      (art. 4043S)

**TIPO: ONG 14/55 CR oppure ONG 14/55 CRH**

**DIMENSIONI:** m. 5.50x2.55 o 2.40      **PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 140      **TARA:** Kg 3930

**TIPO: ONG 14/60 CR oppure ONG 14/60 CRH**

**DIMENSIONI:** m. 6.00x2.55 o 2.40      **PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 140      **TARA:** Kg 4100  
**PISTONE:** n. 1 4 sfilate x lung 1700 x Ø 170      (art. 4046S)

**TIPO: ONG 65/140 oppure ONG 65/140 H**

**DIMENSIONI:** m. 6.50x2.55      **PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 140      **TARA:** Kg 4740  
**PISTONE:** n. 1 5 sfilate x lung 1950 x Ø 190 (art. 5007S)

**RALLA:** Ø 1000xh90 (art. 20179)

**BALESTRE PARABOLICHE:** n. 4 fogli 80x20 corda 1000

**ASSALI:** n. 2 sez. quadro 90x90 fori 8 lungo 1780 freno 300x90 (art. F90K0952) **oppure**  
n. 2 sez. quadro 90x90 fori 8 lungo 1800 freno 400x80 (art. F90L137)

**POMPA D'OLIO** per robaltabile PD 60 S AL (art. 010PD060LOS)

**OCCHIONE:** MG DGM RA 1322 20t V 0 tipo F1 (art. 269) **oppure** MG DGM RA 1323 14t V2 tipo F2 (art. 270.2)

**FRENATURA IDRAULICA:** cilindri C1 e C2 Balugani , serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F) giunto faster (art. 09.01205)

oppure **PNEUMATICA:** valvola d'aria Knoor AC560AA (art. D.01.02), n. 4 cilindri 80x100 su assi fissi (art.28000), serbatoio d'aria da 55LT (art. JF.55.D360), freno di stazionamento volante(art. L.14.02), giunto con spirale(art. KT.SP.08), rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

<b>PNEUMATICI:</b>	8.25 R20 PR14	dd	8.25 R20 PR14	dd	7.50 R15 PR16	dd	} (PER RIMORCHIO ONG 14CR)
	9.00 R20 PR14	dd	215/75 R 17,5	dd	245/70 R17,5	dd	
	245/70 R19,5	dd	265/70 R19,5	dd	255/70 R22,5	dd	
	275/70 R22,5	dd	315/80 R22,5	dd	285/55 R19,5	ss	
	385/65 R22,5	ss	425/65 R22,5	ss	435/50 R19,5	ss	
	445/45 R19,5	ss	455/40 R22,5	ss	495/45 R22,5	ss	
<b>PNEUMATICI:</b>	9.00 R20 PR14	dd	9 R22,5	dd	8.25 R20 PR14	dd	} (PER RIMORCHIO ONG 65/140)
	10.00-20 PR16	dd	315/80 R22,5	dd	305/70 R22,5	dd	
	275/70 R22,5	dd	10 R22	dd	385/55 R19,5	ss	
	385/65 R22,5	ss	425/55 R22,5	ss	425/65 R22,5	ss	
	435/50 R19,5	ss	500/60 R22,5	ss	445/45 R19,5	ss	
	445/65 R22,5	ss	550/60 R22,5	ss	560/60 R22,5	ss	
	600/40 R22,5	ss	600/50 R22,5	ss			