RIMORCHIO AGRICOLO A TRE ASSI PIANALE CON PEDANE POSTERIORI Q.LI 140 E 200

TIPO: ONG 20/12 PA o PH ONG 20/12 PAR o PHR (vers. Ribass.)
ONG 14/12 PA o PH

DIMENSIONI: m. 10.20x2.55 **PORTATA COMPLESSIVA**: q.li 200 oppure 140 **TARA:** Kg 5850

TIPO: ONG 20/11 PA o PH ONG 14/11 PA o PH

DIMENSIONI: m. 9.97x2.54 **PORTATA COMPLESSIVA**: q.li 200 oppure 140 **TARA:** Kg 5550

RALLA: Ø 1000xh90 (art. 20179)

BALESTRE PARABOLICHE: 1° e 2° ASSE n. 4 fogli 80x20 corda 920 3° ASSE n. 4 fogli 80x20 corda 950

ASSALI: 1°2°3°ASSE sez. quadro 90x90 fori 8 lungo 1780 freno 300x90 (art. F90L2382)
3°ASSE sterz. sez. quadro 120x120 fori 8 lungo 1800 freno 300x90 (H12A1K0212)

OCCHIONE: DGM RA 1322 20t V0 tipo F1 (art. 269) oppure DGM RA 1323 14t V2 tipo F2

FRENATURA IDRAULICA: cilindri C1 e C2 Balugani , serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F) giunto faster (art. 09.01205) oppure **FRENATURA PNEUMATICA:** valvola d'aria Knoor AC560AA (art. D.01.02), cilindri 75x100 su asse sterz. (art.24000), cilindri 80x100 su ogni asse fisso (art. 28000), serbatoio d'aria da 65LT(art. JF.65.D360), freno di stazionamento volantino(art. L.14.02), giunto con spirale(art. KT.SP.08), rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

PNEUMATICI:

7.50-15 PR 16	DDD	8.25-15 PR14	DDD	215/75 R 17,5	DDD
235/75 R 17,5	DDD	245/70 R 17,5	DDD	245/70 R 19,5	DDD
265/70 R 19,5	DDD	435/50 R 19,5	SSS	445/45 R 19,5	SSS
385/55 R 19,5	SSS				

OPPURE

TIPO: ONG 200 RC

DIMENSIONI: m. 7.93x2.50 **PORTATA COMPLESSIVA**: q.li 200 **TARA:** Kg 4560

RALLA: Ø 1000xh80 (art. 20117) **OCCHIONE:** MG DGM RA 1322 20t V 0 tipo F1 (art. 269)

BALESTRE PARABOLICHE: n. 4 fogli 80x20 corda 900

ASSALI: n. 3 sez. quadro 90x90 fori 8 lungo 1780 freno 300x90 (art. F90K0952)

FRENATURA PNEUMATICA: valvola d'aria Knoor AC560AA (art. D.01.02),cilindri 80x100 su ogni asse fisso (art. 28000),cilindri 75x100 su asse sterz. (art.24000),serbatoio d'aria da 65LT (art. JF.65.D360),freno di stazionamento volantino (art. L.14.02),giunto con spirale (art. KT.SP.08),rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

PNEUMATICI:

7.50-15 PR 16	DDD	8.25-15 PR14	DDD	245/70 R 19,5	DDD
215/75 R 17,5	DDD	245/70 R 17,5	DDD	435/50 R 19,5	SSS
445/45 R 19,5	SSS	385/55 R 19,5	SSS		