

## RIMORCHIO AGRICOLO DUMPER A TRE ASSI CON CASSONE RIBALTABILE POSTERIORE Q.LI 200



**TIPO: ONG 200/E o ONG 200/H**

**DIMENSIONI:** m. 7.50x2.55

**PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 200

**TARA:** Kg 6740

**PISTONE:** n. 1 5 sfilate x lung 5382 x  $\varnothing$  154 (art. FS53821545)

**BALESTRE PARABOLICHE:** n. 4 fogli 80x20 corda mm 900

**ASSALI:** 1° e 3° asse sterzate sez. quadro 100x100 fori 10 lungo 1800 freno 400x80

2° asse fisso sez. quadro 100x100 fori 10 lungo 1800 freno 400x80

**OCCHIONE:** MG DGM RA 1324 20t V 2.5 tipo F3 (art. 271)

**FRENATURA IDRAULICA:** cilindri C1 e C2 Balugani , serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F) giunto faster (art. 09.01205)

oppure **PNEUMATICA:** valvola d'aria Knorr AC560AA (art. D.01.02), n. 2 cilindri 75x100 su asse sterz. (art.24000) n. 6 cilindri 80x100 su assi fissi (art. 28000), serbatoio d'aria da 65LT(art. JF.65.D360), freno di stazionamento volantino(art. L.14.02), giunto con spirale(art. KT.SP.08), rubinetto di sfrenatura (art. C.02.01)

<b>PNEUMATICI:</b>	7.50/15 PR16	ddd	315/80 R 22,5	ddd	315/70 R 22,5	ddd
	9.00 22,5	ddd	305/70 R 22,5	ddd	275/70 R 22,5	ddd
	10 R22,5	ddd	385/65 R 19,5	sss	385/65 R 22,5	sss
	425/65 R 22,5	sss	425/55 R 22,5	sss	445/65 R 22,5	sss
	500/60 R 22,5	sss	550/60 R 22,5	sss	560/60 R 22,5	sss
	600/40 R 22,5	sss	600/50 R 22,5	sss		