

## RIMORCHIO AGRICOLO MONOASSE CON CASSONE RIBALTABILE TRILATERALE Q.LI 60



**TIPO: ONG 6MCR5000**

**DIMENSIONI:** m. 5.00x2.55

**PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 60

**TARA:** Kg 2200

**TIPO: ONG 6MCR4000**

**DIMENSIONI:** m. 4.00x2.30

**PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 60

**TARA:** Kg 1900

**TIPO: ONG 6MCR3500**

**DIMENSIONI:** m. 3.50x2.10

**PORTATA COMPLESSIVA:** q.li 60

**TARA:** Kg 1750

**PISTONE:** n. 1 4 sfilate x lung 1200 x Ø 124 (art. 3045S) (**ONG 6MCR3500 e ONG 6MCR4000**)

n. 1 4 sfilate x lung 1500 x Ø 152 (art. 4043S) (**solo ONG 6MCR5000**)

**BALESTRE:** n. 8 fogli 70x10 corda 920 più balestrino n. 5 fogli 70x10 corda 600

**ASSALI:** n. 1 sez. quadro 90x90 fori 8 lungo 1800 freno 300x90 (**ONG 6MCR5000**) (**Art. F90K0953**)

n. 1 sez. quadro 70x70 fori 8 lungo 1600 freno 300x90 (**ONG 6MCR4000**) (**Art. F70K245**)

n. 1 sez. quadro 70x70 fori 8 lungo 1500 freno 300x90 (**ONG 6MCR3500**) (**Art. F70K244**)

**OCCHIONE:** MG DGM RA 1320 6t V 1.5 tipo E3 (Art. 267) oppure MG DGM RA 1323 14t V2 tipo F2 (Art. 270.2)

**FRENATURA IDRAULICA:** cilindri C3 Balugani, serbatoio con pompa a mano frontale (art. 201433/F) giunto faster (art. 09.01205)

<b>PNEUMATICI:</b> 205/75 R17,5	d	215/75 R17,5	d	225/75 R17,5	d
245/70 R17,5	d	265/70 R17,5	d	7.50 R15	d
13.0/55-16 PR12	d	10.0/75-15.3 PR18	s	400/45L-17.5 PR14	s